

HUILE HYDRAULIQUE ROADCAR EP90

Utilisation

Huile minérale adaptée à la lubrification des engrenages fortement chargés, boîtes de vitesses et ponts hypoides équipant les véhicules particuliers, industriels, engins de travaux publics et matériels agricoles.

Principales caractéristiques :

Propriétés Extrême-Pression et anti-usure renforcées Multigrade : très bonne lubrification à toutes températures
Compatibilité avec les métaux non ferreux
Bonne stabilité thermique
Grande résistance à l'oxydation
Excellente propriété anti-mousse

NE PAS UTILISER DANS LES MOTEURS.



SPECIFICATIONS COMPATIBLES



API GL-4



DONNEES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	95
Indice de viscosité	97
Densité	0,892 Kg/dm ³ (min 0,880 ; max 0,905)
Viscosité cinématique à 40°C	422
Viscosité cinématique à 100°C	29 (min 24 ; max 32,5)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.