

## HUILE MOTEUR PREMIUM 5000 5W40 C3

### Utilisation

Lubrifiant moderne faible en cendres (Low SAPS), 100% synthétique, développé pour moteurs essence ou diesel notamment les moteurs à rampe commune (common rail) équipés de FAP. Préconisation constructeur C3. Lubrifiant améliorant le rendement moteur et vidanges espacées (long life).

**RAPPEL ACEA** : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel d'entretien de votre véhicule.

### SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

✓ ACEA C3 – API SN/SM/CF – VW 505.01 – VW 502.00/505.00 – Ford  
WSS-M2C917A - MB 229.31/229.51 – BMW LL-04 – Porsche A40 – RN 0700-0710 –  
Opel Dexos 2

### DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Grade SAE	5W40
Indice de viscosité	175
Densité	0,847 Kg/dm <sup>3</sup> (min 0,840 ; max 0,860)
Viscosité cinématique à 40°C	78.7
Viscosité cinématique à 100°C	13.5 (min 12,5 ; max 16,3)
CCS	3850 (max 6600)
NOACK	8.1 (max 13)

### REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité

### ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.