

HUILE BOITES AUTOMATIQUES

Roadcar ATF : SUFFIX A

Utilisation

L'huile ATF est un fluide hydraulique Type A Suffix A spécialement conçu pour la lubrification des embrayages et boîtes de vitesses automatiques ou semi-automatiques. Cette huile est recommandée pour la lubrification et toutes les transmissions automatiques à convertisseur de couple pour lesquelles le constructeur préconise l'emploi d'un fluide répondant à la performance Type A Suffix A. L'huile ATF convient pour la lubrification des boîtes de vitesses mécaniques MERCEDES-BENZ.

Ne Pas Utiliser Dans Les Moteurs.

SPÉCIFICATIONS COMPATIBLES

- GM AQ.ATF Suffix A
- MB 236.2 (boîtes de vitesse mécaniques manuelles fabriquées par ce constructeur)

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques	Valeurs moyennes
Indice de viscosité	187
Densité	0,858 Kg/dm ³
Viscosité cinématique à 40°C	28.7 mm ² /s
Viscosité cinématique à 100°C	6,4 mm ² /s (min 6 ; max 7)



REMARQUES

Voir Fiche de Données de Sécurité



ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ

Informations données de bonne foi à leur date d'édition sous réserve de modifications.

Cette fiche n'est pas une fiche de données de sécurité.

DIFRAMA décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme du produit selon cette notice.